

ALFA série

tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

splitová vnitřní a venkovní jednotka



- Chladivo R32
- Vysoce účinný DC inverter
- Kompatibilní s chytrou domácností TUYA
- Wi-Fi modul v základní výbavě
- Energetická třída A++
- Filtry proti alergenům a bakteriím
- 4D proudění vzduchu
- 6 rychlostí ventilátoru
- Systém proti nachlazení ANTI-COLD Air
- Režim iFeel - snímač teploty v ovladači
- Dětský zámek
- ECO režim



MODEL	ALFA 09K WIFI V1	ALFA 12K WIFI V1	ALFA 18K WIFI V1	ALFA 24K WIFI V1
deklarovaný chladicí výkon	2600(940-3300)W	3400(1000-3770)W	5100(1250-5910)W	6810(1830-7800)W
deklarovaný topný výkon	2610(940-3360)W	3420(1000-3810)W	5100(1250-6070)W	6870(1850-7900)W
deklarované SEER	6,1W/W	6,1W/W	6,1W/W	6,1W/W
Energetická třída	A++	A++	A++	A++
SCOP - účinnost průměrná	4,0 W / W	4,0 W / W	4,0 W / W	4,0 W / W
SCOP - účinnost topení	5,1 W / W	5,1 W / W	5,1 W / W	5,1 W / W
energetická tř. při topení	A+++	A+++	A+++	A+++
roční spotřeba - chlazení	149 kW/h	195 kW/h	293 kW/h	390 kW/h
roční spotřeba - průměrná	700 kW/h	735 kW/h	1330 kW/h	1680 kW/h
roční spotřeba - topení	604 kW/h	659 kW/h	1373 kW/h	1592 kW/h
Vnitřní jednotka - akustický výkon (S/H/M/L/Mute) dB	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/478/44/40
Venkovní jednotka akustický výkon	60dB(A)	60dB(A)	65dB(A)	65dB(A)
Vnitřní jednotka akustický tlak (S/H/M/L/Mute) dB	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Venkovní jednotka akustický tlak	50dB(A)	50dB(A)	55dB(A)	55dB(A)
Příkon chlazení	825 (240-1380) W	1130(290-1500)W	1580(330-2340)W	2257(410-2824)W
Příkon topení	767 (240-1552) W	1005(290-1720)W	1374(340-2520)W	2063(420-3005)W
Typ/množství /GWP/CO2eq. chladiva	R32/0,45kg / 675/0,3t.	R32/0,49kg / 675/0,331t.	R32/1,0kg / 675/0,675t.	R32/1,14kg / 675/0,770t.
Provozní teplota vnitřní jednotka	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C	chlazení 17 - 32 °C topení 0 - 30°C
Provozní teplota venkovní jednotka	chlazení -15 - 53 °C topení 20 - 30°C	chlazení -15 - 53 °C topení -20 - 30°C	chlazení -15 - 53 °C topení -20 - 30°C	chlazení -15 - 53 °C topení -20 - 30°C
Rozměry vnitřní jednotka	698x255x190 mm	777x250x201 mm	910x294x206 mm	920x699x380 mm
Rozměry venkovní jednotka	712x276x459 mm	712x276x459 mm	910x294x206 mm	1010x315x220 mm
Váha vnitřní jednotka	6,5 kg	7,5kg	10kg	13kg
váha venkovní jednotka	22kg	22kg	31kg	40kg